

# Asphalt-Füller

## Einfach anzuwendendes Material für die Reparatur von Schlaglöchern

Schnelle Reparatur von Schlaglöchern in Asphalt und Beton. Watco Asphalt-Füller ist ein strapazierfähiges, bitumenbasiertes Material für Ausbesserungsarbeiten an löchrigem Asphalt und Beton im Außenbereich. Reparaturen mit Watco Asphalt-Füller sind bereit zum sofortigen Befahren. Watco Asphalt-Füller ist beim Auftragen ein weiches, flexibles Material, das nach der Anwendung über die Zeit allmählich aushärtet. Reparierte Stellen können sofort mit Autos befahren werden. Bitte nehmen Sie Asphalt-Füller Ultra für besonders stark genutzte Bereiche oder für Flächen, die mit Gabelstaplern befahren werden.



### Farben



Schwarz

Obwohl wir großen Wert auf eine exakte Farbdarstellung legen, können wir Abweichungen vom Originalfarbton durch unterschiedliche Monitor- oder Druckeinstellungen leider nicht vermeiden.



### Einsatzbereich:

- Ideal für Schlaglöcher in Straßen, Parkplätzen, Ladebereichen, Wegen, Flugplätzen etc.
- Geeignet für Bitumen- und Betonoberflächen

### Eigenschaften:

- Verfestigt sich zu einer dichten, harten Oberfläche, die für Fußgänger- und Fahrzeugverkehr genutzt werden kann.
- Reparierte Stellen können sofort befahren werden
- Besonders einfach in der Anwendung
- Widersteht starker Nutzung
- Einschließlich einfach anzuwendender Grundierung
- Geeignet für Löcher von 10 mm bis 75 mm Tiefe

## Sie benötigen Hilfe? Sprechen Sie mit einem unserer Berater.

Unser Experten-Team ist jederzeit für Sie da und unterstützt Sie gerne bei der Durchführung Ihres Projekts. Wir führen Sie Schritt für Schritt durch die Vorbereitung und Anwendung von **Asphalt-Füller**.

## Kontaktieren Sie unser Team unter 02162 530 17 17

(Werktags Mo. - Do. 7:30 - 17:00 Uhr; Fr. 7:30 - 14:00 Uhr)

# Asphalt-Füller

Einfach anzuwendendes Material für die  
Reparatur von Schlaglöchern

## 1 **Oberflächenvorbereitung**

Entfernen Sie alles lose Material, Wasser, Öl etc. von der Oberfläche.

## 2 **Anwendung**

Schütten oder schaufeln Sie ausreichend Material in das Loch, bis es leicht überfüllt ist. Verdichten Sie es dann mit einer Schaufel oder einem Verdichter. Wenden Sie sich bei extremen Temperaturen an Watcos technische Berater, um weitere Anweisungen zu erhalten.

## 3 **Sicherheit**

Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich.

# Asphalt-Füller

Einfach anzuwendendes Material für die  
Reparatur von Schlaglöchern

## Spezifikation

<b>Zusammensetzung</b>	Mit bitumenbasiertem Flüssigbindemittel sowie Harzen und Haftmitteln gebundener Zuschlag.
<b>Anzahl der Komponenten</b>	1
<b>Farbe</b>	Schwarz.
<b>Einsatz (Innen-/Außenbereich)</b>	Nur im Außenbereich.
<b>Werkzeug</b>	Handschaufel, Verdichter.
<b>Geeignet für</b>	Beton, Zementestrich, Asphalt.
<b>Gebindegröße</b>	25 kg
<b>Reichweite</b>	Etwa 0,5 m <sup>2</sup> bei 25 mm Auftragsstärke. Watco Asphalt-Füller kann bis zu 75 mm dick aufgetragen werden.
<b>Härtezeit</b>	Reparierte Stellen können sofort befahren werden, das Produkt härtet nach der Anwendung über die Zeit allmählich aus. Das Material muss für mind. 24 - 48 Stunden aushärten bevor es mit hoher Geschwindigkeit befahren werden darf.
<b>Haltbarkeit</b>	24 Monate in originalverschlossenen Behältern.
<b>Lagerung</b>	Behälter nach Gebrauch wieder dicht mit dem Deckel verschließen. An einem warmen Ort lagern. Nicht einfrieren lassen.
<b>Sicherheit</b>	Alle Produktetiketten enthalten allgemeine Sicherheitshinweise. Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich. Lebensmittel müssen während der Auftragung und Aushärtung aus dem Bereich entfernt werden.