

Flachdachschutz

Flexible, wasserfest abdichtende, rutschfeste Oberfläche für Dächer

Eine einzige Schicht Watco Flachdachschutz imprägniert die meisten Oberflächen und sorgt für ein strapazierfähiges, rutschfestes Finish. Dank der flexiblen, dicken Formel können Notreparaturen auch bei Regen durchgeführt werden, da das Produkt sofort wasserabweisend ist.

Bei regelmäßiger Beanspruchung empfehlen wir die Verwendung von Watco Flüssige Dachmembran.



Einsatzbereiche:

- Dächer, die einen gelegentlichen Zugang für Wartungsarbeiten etc. erfordern
- Wird an Dachrinnen und Regenrinnen verwendet

Eigenschaften:

- Eine einzige Schicht, mit Bürste, Rakele oder Rolle, genügt.
- Mit Fasern verstärktes Acrylprodukt auf Lösungsmittelbasis.
- Lässt sich auf Asphalt, Oberflächen auf Bitumenbasis, Teerabdeckungen, Wellblech, Faserzement, Kunststoff, Ziegel und Metall auftragen.
- Dicke, starke, flexible Formel, die Risse und Spalten bis zu 2 mm Breite auffüllt.
- Wirksames Imprägniermittel für flache oder leicht geneigte Dächer, Metall- oder Kunststoffdachrinnen.

Farben



Schwarz



Grau

Trotz aller Sorgfalt können wir nicht garantieren, dass die gelieferte Farbe genau den oben genannten Mustern entspricht.

Sie benötigen Hilfe? Sprechen Sie mit einem unserer Berater.

Unser Experten-Team ist jederzeit für Sie da und unterstützt Sie gerne bei der Durchführung Ihres Projekts. Wir führen Sie Schritt für Schritt durch die Vorbereitung und Anwendung von **Flachdachschutz**.

Kontaktieren Sie unser Team unter 02162 530 17 17

(Werktags Mo. - Do. 7:30 - 17:00 Uhr; Fr. 7:30 - 14:00 Uhr)

Flachdachschutz

Flexible, wasserfest abdichtende, rutschfeste Oberfläche für Dächer

1 Oberflächenvorbereitung

Entfernen Sie alle bröckelnden Materialien und Verschmutzungen. Tragen Sie ein Fungizid auf Oberflächen auf, die durch Moos- oder Algenbildung verunreinigt sind. Notreparaturen sind auf einer nassen Oberfläche möglich, aber wir empfehlen, dass die Oberfläche bei langfristigen Reparaturen oder einer kompletten Renovierung so trocken wie möglich sein sollte.

2 Anwendung

Bei Temperaturen über 5°C anwenden. Vor dem Gebrauch gut schütteln. Eine großzügige Schicht mit einer Bürste, einem Raketel oder einer mittelflorigen Rolle ist normalerweise ausreichend.

3 Sicherheit

Allgemeine Sicherheitsinformationen sind auf dem Etikett des Produkts angegeben. Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich. Wie bei allen lösungsmittelhaltigen Produkten empfehlen wir, keine Lebensmittel am Ort des Geschehens zu belassen, bis der Lösungsmittelgeruch anhält. Vermeiden Sie Zündquellen und wenden Sie es nicht dort an, wo die Verwendung eines lösungsmittelbasierten Produkts problematisch sein könnte.

4 Bestellung

Erhältlich direkt bei der Watco GmbH. Alle Watco-Produkte werden gemäß den Verkaufsbedingungen des Unternehmens verkauft. Die Firma Watco und ihre Vertreter werden häufig um Anmerkungen zu den potenziellen Verwendungszwecken ihrer Produkte gebeten, wenn diese von den in den Datenblättern der Firma beschriebenen Verwendungszwecken abweichen. Obwohl das Unternehmen und seine Vertreter in solchen Fällen stets versuchen, nützliche und konstruktive Ratschläge zu geben, kann das Unternehmen Watco nicht für die Ergebnisse solcher Verwendungen haftbar gemacht werden, es sei denn, sie werden von Watco schriftlich bestätigt.

Flachdachschutz

Flexible, wasserfest abdichtende, rutschfeste Oberfläche für Dächer

Spezifikation

Zusammensetzung	Ein mit Fasern verstärktes Acrylprodukt auf Lösungsmittelbasis.
Grundierung erforderlich	1
Finish	Matte, leicht rutschfeste Oberfläche
Einsatzbereich	Aussenbereich
Werkzeug	Mittelflorige Walze, Bürste
Geeignet für	Asphalt, Oberflächen auf Bitumenbasis, Teerabdeckungen, Wellblech, Faserzement, Kunststoff, Ziegel und Metall
Gebindegröße	5kg
Verbrauch	5 kg pour une couche sur environ 10 m ² .
Trocknungszeit	Sofort wasserabweisend. Das Produkt ist nach etwa 24 Stunden trocken, aber warten Sie 2-3 Tage, bevor Sie die Straße begehen oder eine zweite Schicht auftragen. Niedrigere Temperaturen verkürzen die Trockenzeit.
Werkzeugreinigung	Es ist unpraktisch, die Applikatoren zu reinigen, und wir empfehlen, sie nach Gebrauch wegzuwerfen.
Haltbarkeit	24 Monate in der gut verschlossenen Originalverpackung.
Lagerung	Vor Gebrauch mindestens 8 Stunden bei Raumtemperatur (10°C - 25°C) aufbewahren. Nicht einfrieren.
Grundsätzliche Einschränkungen	Nicht auf Balkonen, neuem Bitumen, Holz, Sperrholz, neuem uPVC und Glasfaser auftragen. Bei extrem hohen Temperaturen kann die Beschichtung etwas weicher werden, kehrt aber wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurück, wenn die Temperatur sinkt.

Kontaktieren Sie uns für hier nicht beschriebene Anwendungen.