

Wandversiegelung

Ein staubfreier Härter für die Wand, der das Aussehen nicht verändert

Watcos Wandversiegelung versiegelt und härtet neue und alte, staubige und poröse Wände, indem er den Staub aufhält und sie leicht zu reinigen macht. Er ist mikroporös, so dass die Oberfläche atmen kann.

Die Wandversiegelung enthält ein mikronisiertes Acryl, das tief in poröse Oberflächen eindringt, um sie zu binden, zu härten und zu versiegeln. Die kreuzverknüpfenden Eigenschaften des Acryls trocknen zu einem Oberflächenfilm, der eine fleckenresistente und leichter zu reinigende Oberfläche bietet.

Das Aussehen kann je nach Porosität des Untergrunds und der Anzahl der aufgetragenen Schichten von schwach glänzend bis glänzend variieren. Es lässt sich schnell und einfach auftragen und eignet sich für alle Bereiche, in denen eine saubere, staubfreie Umgebung erwünscht ist.

Wandversiegelung ist luftdurchlässig, enthält praktisch keine Lösungsmittel und kann sicher in geschlossenen Räumen verwendet werden. Es hat eine VOC-Emissionsbewertung von A+ und einen sehr niedrigen VOC-Gehalt.



Anwendungsbereiche:

- Lagerräume
- Produktionsbereiche
- Garagen
- Ausstellungshallen

Eigenschaften:

- Farbloser Acrylhärter auf Wasserbasis
- Wird zum Entstauben von Beton, Ziegeln, Mauerwerk und Gips verwendet
- Penetriert, staubabweisend und härtet in einer Schicht aus
- Ein-Komponenten-Härter - einfach zu verarbeiten
- Trocknet in nur 4 Stunden
- In der Regel ist nur eine Schicht erforderlich
- Minimaler Verdunkelungseffekt auf den meisten Oberflächen
- Mikroporös, lässt den Untergrund atmen
- Sehr geruchsarm, praktisch lösungsmittelfrei
- Seidiges Finish mit wenig Glanz, fleckenresistent und leicht zu reinigen

Sie benötigen Hilfe? Sprechen Sie mit einem unserer Berater.

Unser Experten-Team ist jederzeit für Sie da und unterstützt Sie gerne bei der Durchführung Ihres Projekts. Wir führen Sie Schritt für Schritt durch die Vorbereitung und Anwendung von **Wandversiegelung**.

Kontaktieren Sie unser Team unter 02162 530 17 17

(Werktags Mo. - Do. 7:30 - 17:00 Uhr; Fr. 7:30 - 14:00 Uhr)

Wandversiegelung

Ein staubfreier Härter für die Wand, der das Aussehen nicht verändert

1 Oberflächenvorbereitung

Es ist nur eine minimale Vorbereitung erforderlich. Wenn das Produkt auf empfindliche, staubige und brüchige Oberflächen wie Ziegel oder altes Mauerwerk aufgetragen wird, reicht wahrscheinlich ein gründliches Abbürsten aus, um den meisten Staub und das bröckelige Material zu entfernen. Es ist wichtig, dass die Oberfläche der Wand porös ist, damit der Mauer-Staubentferner eindringen kann.

Wenn die Oberfläche fettig oder ölig ist, reinigen Sie sie zuerst mit Bio-Defett, einem biologisch abbaubaren Entfetter auf Wasserbasis. Die Wandversiegelung sollte auf eine trockene, nicht nasse Oberfläche aufgetragen werden. Wenn nach der Reinigung noch Restfeuchtigkeit vorhanden ist, ist dies jedoch akzeptabel.

Vermeiden Sie es, sehr poröse Oberflächen zu benetzen, da sie zu viel Wasser aufnehmen würden.

2 Anwendung

Schütteln Sie den Behälter und gießen Sie etwas von der Wandversiegelung in eine Farbwanne oder Ähnliches.

Verwenden Sie einen Pinsel oder eine Rolle, um eine großzügige Menge auf die Wand aufzutragen, wobei Sie das Produkt in die Oberfläche einarbeiten, während es fließt. Die poröse Wand sollte so viel von der Wandversiegelung aufnehmen können, wie sie kann. Je mehr sie aufnimmt, desto wirksamer ist sie. Deshalb muss die Oberfläche beim Auftragen des Produkts so trocken wie möglich sein. Eine gute Schicht reicht in der Regel aus.

3 Sicherheit

Ein Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich.

4 Bestellung

Erhältlich direkt bei der Watco GmbH. Alle Watco-Produkte werden gemäß den Verkaufsbedingungen des Unternehmens verkauft. Die Firma Watco und ihre Vertreter werden häufig um Anmerkungen zu den potenziellen Verwendungszwecken ihrer Produkte gebeten, wenn diese von den in den Datenblättern der Firma beschriebenen Verwendungszwecken abweichen. Obwohl das Unternehmen und seine Vertreter in solchen Fällen stets versuchen, nützliche und konstruktive Ratschläge zu geben, kann das Unternehmen Watco nicht für die Ergebnisse solcher Verwendungen haftbar gemacht werden, es sei denn, sie werden von Watco schriftlich bestätigt.

Wandversiegelung

Ein staubfreier Härter für die Wand, der das Aussehen nicht verändert

Spezifikation

Zusammensetzung	Acryl auf Wasserbasis
Anzahl der Komponenten	1
Finish	Farblos, geringe Nachdunkelung
Primer erforderlich	Um eine besonders poröse Oberfläche zu versiegeln, können eine oder mehrere zusätzliche Schichten erforderlich sein.
Anzahl der Schichten	In der Regel eine Schicht (siehe oben).
Dicke des trockenfilms	50 Mikrometer
Dicke des Nassfilms	100 Mikrometer
Verwendung	Innen- und Außenbereich
Mindesttemperatur für die Anwendung	Lufttemperatur 15°C Wandtemperatur 10°C
Werkzeuge	Pinsel oder Rolle
Geeignet für	Ziegel, Mauerwerk, Beton, Gips und die meisten porösen Oberflächen
Verpackung	25L
Deckkraft	40m ² - 50m ² pro 5L je nach Porosität des Untergrunds. Texturierte oder besonders poröse Oberflächen verringern die Deckung.
Reinigung der Werkzeuge	Warmes Wasser mit Seife
Aufbewahrung	24 Monate in der ungeöffneten Originalverpackung
Reinigung	Herkömmliche Industriereiniger. Nicht mit Dampf reinigen.
Lagerung	Zwischen 15°C und 25°C für mindestens 8 Stunden vor Gebrauch. Nicht gefrieren lassen.

Trocknungszeit

	Auftragen der zweiten Schicht	Berührungstrocken	Leichter Verkehr
10°C	8 Stunden	6 Stunden	24 Stunden
20°C	6 Stunden	4 Stunden	24 Stunden
30°C	6 Stunden	2 Stunden	24 Stunden