

Asphalt Füller Gießmasse

Gießbares Reparaturmaterial für abgenutzten und beschädigten Asphalt

Watco Asphalt-Füller Gießmasse ist perfekt geeignet für flache Ausbesserungsarbeiten an beschädigtem oder gerissenem Asphalt. Einfach mischen und auf die löchrige, gerissene oder anderweitig beschädigte Oberfläche gießen. Dieses Set enthält einen Granit-Zuschlag, der über die reparierte Stelle gestreut wird. Damit erhalten Sie eine rutschfeste Oberfläche, die sich optisch in den umgebenden Bereich einfügt.



Einsatzbereiche:

- Ausbesserung von flachen Vertiefungen, gewellten oder löchrigen Asphaltflächen
- Parkplätze, Höfe, Gehwege
- Bereiche mit schwerem Verkehr

Eigenschaften:

- Einfach Anzumischen und Aufzutragen
- Perfekt für flache Ausbesserungsarbeiten
- Nach 16 Stunden befahrbar

Sie benötigen Hilfe? Sprechen Sie mit einem unserer Berater.

Unser Experten-Team ist jederzeit für Sie da und unterstützt Sie gerne bei der Durchführung Ihres Projekts. Wir führen Sie Schritt für Schritt durch die Vorbereitung und Anwendung von **Asphalt Füller Gießmasse**.

Kontaktieren Sie unser Team unter 02162 530 17 17.

(Werktags Mo. - Do. 7:30 - 17:00 Uhr; Fr. 7:30 - 14:00 Uhr)

Asphalt Füller Gießmasse

Gießbares Reparaturmaterial für abgenutzten und beschädigten Asphalt

1 Oberflächenvorbereitung

Stellen Sie sicher, dass die zu füllende Vertiefung sauber, trocken und solide ist (abbröckelndes und loses Material entfernen).

2 Anmischen

Gießen Sie den Inhalt der Dosen mit Härter und Beschleuniger auf die Harz-Zuschlag-Mischung im äußeren Eimer. **Bitte beachten Sie** – Verwenden Sie ein Werkzeug mit breiter Klinge, um eine gründliche Durchmischung sicherzustellen.

3 Anwendung

Gießen Sie das Produkt auf den beschädigten Asphalt und verteilen Sie es mit einer Kelle. Streuen Sie den Zuschlag für die abschließende Oberflächenbehandlung über die Reparaturstelle, bevor die Asphalt-Füller Gießmasse aushärtet.

4 Sicherheit

Alle Produktetiketten enthalten allgemeine Sicherheitshinweise. Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich. Lebensmittel müssen während der Auftragsung und Aushärtung aus dem Bereich entfernt werden.

Asphalt Füller Gießmasse

Gießbares Reparaturmaterial für abgenutzten und beschädigten Asphalt

Spezifikation

Zusammensetzung	Eine Mischung aus Granit-Zuschlag und Epoxidharz.
Anzahl der Komponenten	1 x Mischung aus Harz und Zuschlag, 1 x Härter, 1 x Beschleuniger, Zuschlag für abschließende Oberflächenbehandlung.
Oberfläche	Körnige, schwarze, rutschhemmende Oberfläche.
Grundierung erforderlich	Nein.
Einsatz (Innen-/Außenbereich)	Außen- und Innenbereich.
Werkzeug	Kelle.
Geeignet für	Asphalt.
Gebindegröße	15 kg
Reichweite	1 m ² bei 10 mm Auftragsstärke.
Auftragsstärke	6,5-20 mm. Verwenden Sie für tiefere Reparaturen Watco Epoxid-Asphalt-Reparatur Tiefenfüller.
Chemikalienbeständigkeit	Gute allgemeine Beständigkeit gegen viele gängige Chemikalien wie Diesel, Benzin, etc. Bezüglich anderer Chemikalien kontaktieren Sie uns bitte für eine Beratung.
Härtezeit	Berührtrocken nach 1 Stunde bei 20-25°C, befahrbar nach 16 Stunden bei 20-25°C.
Topfzeit	Nutzungsdauer der angemischten Komponenten: Etwa 15 Minuten bei 20°C, weniger bei höheren Temperaturen.
Haltbarkeit	24 Monate im originalverschlossenen Behälter.
Lagerung	Oberhalb von 10°C aufbewahren. Nicht einfrieren lassen.