

Asphaltversiegelung

Ein gut dichtender, leicht anzuwendender Rissfüller

Watco Asphaltversiegelung ist ein flexibles, gummihaltiges Füllmaterial, das Risse in Asphalt versiegelt und als Schutz gegen Schäden durch Wassereintritt und -erosion dient. Sie kann auch zum Füllen von Fugen und Rissen in Betonoberflächen verwendet werden. Der Behälter passt in eine Standard Kartuschenpistole und ermöglicht schnelle, saubere Reparaturen.



Einsatzbereiche:

- Asphalt
- Beton
- Stein

Eigenschaften:

- Einfach in der Anwendung
- Flexibel, bewegt sich mit dem Untergrund (+/-5%)
- Bleibt jahrelang flexibel
- Schützt gegen Schäden durch Wassererosion

Sie benötigen Hilfe? Sprechen Sie mit einem unserer Berater.

Unser Experten-Team ist jederzeit für Sie da und unterstützt Sie gerne bei der Durchführung Ihres Projekts. Wir führen Sie Schritt für Schritt durch die Vorbereitung und Anwendung von **Asphaltversiegelung**.

Kontaktieren Sie unser Team unter 02162 530 17 17.

(Werktags Mo. - Do. 7:30 - 17:00 Uhr; Fr. 7:30 - 14:00 Uhr)

Asphaltversiegelung

Ein gut dichtender, leicht anzuwendender Rissfüller

1 **Oberflächenvorbereitung**

Stellen Sie sicher, dass alle Oberflächen sauber, trocken und frei von jeglichen Verunreinigungen sind, die Haftungsprobleme verursachen könnten.

2 **Anwendung**

Schneiden Sie die Spitze der Kartusche ab, ohne das Gewinde zu beschädigen. Schneiden Sie die Tülle im 45° Winkel ab und schrauben Sie sie auf die Kartusche. Das Produkt passt in eine Standard Kartuschenpistole.

3 **Sicherheit**

Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich. Wie bei allen lösemittelbasierten Produkten sollten Lebensmittel während der Auftragung und Härtezeit ferngehalten werden.

Asphaltversiegelung

Ein gut dichtender, leicht anzuwendender Rissfüller

Spezifikation

Zusammensetzung	Gummihaltige Bitumenemulsion.
Aussehen	Schwarz.
Anzahl der Komponenten	1
Einsatz (Innen-/Außenbereich)	Außen- und Innenbereich.
Werkzeug	Kartuschenpistole.
Geeignet für	Asphalt, Beton, Stein.
Gebindegröße	310 ml
Reichweite	Siehe nebenstehende Tabelle.
Trockenzeit	24 Stunden bei trockenen Bedingungen.
Haltbarkeit	24 Monate im originalverschlossenen Behälter.
Lagerung	An einem trockenen, schattigen Standort bei Temperaturen von 5-25°C lagern. Nicht einfrieren lassen.
Einschränkungen	Nicht geeignet für die Anwendung auf mit EPDM abgedichteten Dächern. Prüfen Sie im Zweifelsfall die Kompatibilität mit anderen Oberflächen.
Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich hier nicht beschriebener Einsatzgebiete.	

Reichweite Lineare Meter pro 310 ml Kartusche.

Breite (mm)	6	10
6 mm Tiefe	8,6	5,2
10 mm Tiefe	5,2	3,1
12 mm Tiefe	4,3	2,6