

Black Top

Asphaltsanierung in nur einem Arbeitsgang



Watco Black Top ist eine dicke Beschichtung, mit der Sie Parkplätze, Zufahrten etc. in nur einem Arbeitsgang sanieren.



FARBEN



Schwarz

Einsatzbereiche:

- Parkplätze
- Zufahrten
- Schulhöfe

Eigenschaften:

- Wertet tristen, grauen, fleckigen Asphalt auf
- Sorgt für ein 'wie neu'-Erscheinungsbild
- Verbirgt eingebetteten Staub von Bauarbeiten etc.
- Verlängert die Lebenszeit von Asphaltoberflächen
- Verbessert das Aussehen enorm

Sie benötigen Hilfe? Sprechen Sie mit einem unserer Berater.

Unser Experten-Team ist jederzeit für Sie da und unterstützt Sie gerne bei der Durchführung Ihres Projekts. Wir führen Sie Schritt für Schritt durch die Vorbereitung und Anwendung von **Black Top**.

Kontaktieren Sie unser Team unter 02162 530 17 17.

(Werktags Mo. - Do. 7:30 - 17:00 Uhr; Fr. 7:30 - 14:00 Uhr)

Black Top

Asphaltsanierung in nur einem Arbeitsgang

1 Oberflächenvorbereitung

Oberflächen sollten trocken und frei von jeglichem losem Material sein. Moos etc. sollte durch Abkratzen und/oder mit einem Hochdruckreiniger entfernt werden. Lassen Sie die Oberfläche anschließend gut trocknen.

2 Anwendung

Watco Black Top sollte mit einem Farbroller großzügig in einer Schicht aufgetragen werden. 'Überschwemmen' Sie die Oberfläche jedoch nicht mit zu viel Material, da es sonst zu einer vorübergehenden Erweichung des Asphalts und längeren Trockenzeiten der Beschichtung kommen kann. Sie können für die Ecken einen Pinsel verwenden, vermeiden Sie jedoch auch hier eine zu dicke Auftragung.

3 Sicherheit

Entzündbar, von allen Zündquellen fernhalten. Eine gute Belüftung muss sichergestellt sein.

Hautkontakt vermeiden, benutzen Sie Handschuhe. Verunreinigungen mit Handwaschpaste von der Haut entfernen, anschließend mit Wasser und Seife waschen.

Bei Augenkontakt 15 Minuten mit Wasser ausspülen und medizinischen Rat einholen.

Gegen Funken schützen, die durch elektrische oder mechanische Geräte erzeugt werden und die Lösemitteldämpfe oder den nassen Film entzünden könnten. Wie bei allen lösemittelbasierten Produkten sollten Lebensmittel ferngehalten werden, solange noch Lösemittelgeruch vorhanden ist. Ein detailliertes Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich. Alle Produktetiketten enthalten allgemeine Sicherheitshinweise.

Black Top

Asphaltsanierung in nur einem Arbeitsgang

Spezifikation

Zusammensetzung	Dickes Bitumen in Spitzenqualität, mit Fließmitteln und hochwertigem Füllstoff.
Anzahl der Komponenten	1
Oberfläche	Trocknet zu einer schwarzen Oberfläche mit leichtem Glanz.
Anzahl der Anstriche	Normalerweise reicht eine Schicht.
Einsatz (Innen-/Außenbereich)	Außenbereich.
Werkzeug	Farbroller.
Geeignet für	Asphalt.
Gebindegröße	5 l
Reichweite	5 -10 m ² pro 5 Liter.
Trockenzeit	Etwa 2-5 Stunden bei 5-20°C. Regen verzögert die Trocknung, da er die Lösemittel in der Beschichtung einschließt und ihr Ausgasen verhindert. Nach der Auftragung mindestens 1 Tag vor Regen schützen.
Lagerung	Abseits von möglichen Hitze- oder Zündquellen aufbewahren. Nicht einfrieren lassen.
Haltbarkeit	24 Monate im originalverschlossenen Behälter.
Sicherheit	Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich. Lebensmittel müssen während der Auftragung und Aushärtung aus dem Bereich entfernt werden.
Einschränkungen	Watco Black Top ist als Oberflächenbeschichtung gedacht. Es ist nicht dafür geeignet, schwache oder beschädigte Oberflächen zu reparieren. Black Top wurde für die Anwendung auf bitumenbasierten Oberflächen entwickelt. Es kann kohleerhaltige Oberflächen aufweichen. Tragen Sie es im Zweifelsfall auf eine kleine Testfläche auf und prüfen Sie nach 24 Stunden, ob es zu keiner Erweichung gekommen ist.
Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich hier nicht beschriebener Einsatzgebiete.	