

# Tiefenreinigender Entfetter

Leistungsstarker, wasserbasierter Bodenentfetter

Watco Tiefenreinigender Entfetter ist ein wasserbasierter Emulgier-Entfetter, der traditionelle Produkte auf Lösemittelbasis ersetzt. Dieser leistungsstarke Reiniger ist ideal für den Einsatz zur Entfernung schwerer Öl- und Fettrückstände auf blankem Beton, zur Vorbereitung des ersten Anstrichs.



## Einsatzbereiche:

- Innen- und Außenbereich
- Zur Vorbereitung von stark verschmutzten und öligen Untergründen vor dem Beschichten

## Eigenschaften:

- Leistungsstarker, wasserbasierter Bodenentfetter
- Emulgierend – zieht Öl- und Fettrückstände an die Oberfläche
- Entfernt tiefsitzende Verschmutzungen
- Nahezu geruchslos
- Ideale Bodenvorbereitung vor der Reparatur und Beschichtung
- Einfach zu verwenden

**Sie benötigen Hilfe? Sprechen Sie mit einem unserer Berater.**

Unser Experten-Team ist jederzeit für Sie da und unterstützt Sie gerne bei der Durchführung Ihres Projekts. Wir führen Sie Schritt für Schritt durch die Vorbereitung und Anwendung von **Tiefenreinigender Entfetter**.

**Kontaktieren Sie unser Team unter 02162 530 17 17**

(Werktags Mo. - Do. 7:30 - 17:00 Uhr; Fr. 7:30 - 14:00 Uhr)

# Tiefenreinigender Entfetter

Leistungsstarker, wasserbasierter  
Bodenentfetter

## 1 Anmischen

Schütteln Sie den Kanister gründlich vor der Verwendung.

## 2 Anwendung

Der Boden muss vollständig trocken sein. Verteilen Sie den Tiefenreinigenden Entfetter mit einem festen Besen und lassen ihn mindestens 15 Minuten einwirken. Reinigen Sie den Boden danach erneut mit einem festen Besen von allen an die Oberfläche getretenen Verunreinigungen. Danach sollte der Untergund mit Wasser abgespült werden. Lassen Sie anschließend alles vollständig trocknen. Für ein besseres Reinigungsergebnis ist eine Temperatur von mindestens 10°C erforderlich.

## 3 Sicherheit

Sicherheitsdatenblätter sind auf Anfrage erhältlich.

## 4 Bestellung

Verfügbar direkt über Watco GmbH und durch deren Vertreter weltweit. Alle verkauften Watco Produkte unterliegen den Geschäftsbedingungen der Firma. Der Hersteller und seine Handelsvertreter werden oft nach möglichen Anwendungen von Watco Produkten befragt, die sich von denen in den Datenblättern beschriebenen unterscheiden. Obwohl in solchen Fällen der Hersteller als auch seine Handelsvertreter stets um einen hilfreichen und konstruktiven Rat bemüht sind, kann der Hersteller für die Ergebnisse solcher Anwendungen keine Haftung übernehmen, es sei denn, dass sie spezifisch und schriftlich von Watco bestätigt wurden.

# Tiefenreinigender Entfetter

Leistungsstarker, wasserbasierter  
Bodenentfetter

## Spezifikation

<b>Zusammensetzung</b>	Wasserbasierter Entfetter.
<b>Anzahl der Komponenten</b>	1
<b>Finish</b>	Klare, schäumende Flüssigkeit.
<b>Anzahl der Anstriche</b>	I.d.R. ist eine Anwendung ausreichend. Bei stärkerer Verschmutzung können weitere Anwendungen notwendig sein.
<b>Gebrauch</b>	Innen- und Außenbereich.
<b>Werkzeug</b>	Harter Besen.
<b>Geeignet für</b>	Beton, Asphalt, Sand- und Zementestrich.
<b>Verpackungseinheit</b>	5 l
<b>Reichweite</b>	Ca. 20 m <sup>2</sup> .
<b>Zeit bis zum Überstreichen</b>	Sobald die Oberfläche gründlich getrocknet ist.
<b>Haltbarkeit</b>	24 Monate in original verschlossenem Behälter.
<b>Lagerung</b>	Darf nicht mit Frost in Kontakt kommen.
<b>Generelle Einschränkungen</b> Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich hier nicht beschriebener Einsatzgebiete.	Nicht auf bereits beschichteten Untergründen verwenden. Der Reiniger kann den Anstrich angreifen oder aufweichen. Darf nicht in die Kanalisation geleitet werden. Sollte als Chemikalie entsorgt werden. Die Wasser/ Tiefenreinigender Entfetter/ Öl/Schmierkontamination kann mittels eines Abziehers in Verbindung mit einem saugfähigen Material (Sägespäne oder Sand) entfernt und als Chemieabfall entsorgt werden.