

Trafficline Markierungsfarbe

Eine leicht zu handhabende Markierungsfarbe für eine Vielzahl von Oberflächen

Watco Trafficline Markierungsfarbe ist eine mit dem Pinsel aufzutragende Linienmarkierung, die für den Einsatz auf Asphalt und anderen bituminös gebundenen Oberflächen entwickelt wurde (kann auch auf Beton verwendet werden). Perfekt für Parkplätze und Bereiche mit mittlerer Nutzung. Eine mit dem Pinsel aufgetragene Schicht ergibt eine flexible, strapazierfähige Linie. Geeignet für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen.



FARBEN



Gelb

Obwohl wir großen Wert auf eine exakte Farbdarstellung legen, können wir Abweichungen vom Originalfarbton durch unterschiedliche Monitor- oder Druckeinstellungen leider nicht vermeiden.



Nicht in weiß verfügbar.

Einsatzbereich:

- Parkplätze
- Bereiche mit mittlerer Nutzung

Eigenschaften:

- Robuste, einkomponentige, wasserbasierte Acrylfarbe
- Nur eine Schicht, dickschichtige Auftragung
- Geeignet für den Einsatz auf den meisten Oberflächen
- Ausgezeichnete UV- und Verwitterungsbeständigkeit

Sie benötigen Hilfe? Sprechen Sie mit einem unserer Berater.

Unser Experten-Team ist jederzeit für Sie da und unterstützt Sie gerne bei der Durchführung Ihres Projekts. Wir führen Sie Schritt für Schritt durch die Vorbereitung und Anwendung von **Trafficline Markierungsfarbe**.

Kontaktieren Sie unser Team unter 02162 530 17 17

(Werktags Mo. - Do. 7:30 - 17:00 Uhr; Fr. 7:30 - 14:00 Uhr)

Trafficline Markierungsfarbe

Eine leicht zu handhabende Markierungsfarbe
für eine Vielzahl von Oberflächen

1 **Oberflächenvorbereitung**

Watco Trafficline Markierungsfarbe kann auf Asphalt, porösen Beton, Mauerwerk, Ziegelsteine, Hohlblocksteine und die meisten Metalle aufgetragen werden. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken (eine leichte Restfeuchte ist akzeptabel) und solide ist. Watco Bio-Defett ist ein lösemittelfreier Entfetter, der auf Asphalt und ähnlichen Oberflächen eingesetzt werden kann. Watco Trafficline Markierungsfarbe kann auf bestehende Altanstriche aufgetragen werden, sofern alles schlecht haftende Material entfernt wird und glänzende Oberflächen mit einem Schleifmittel abgestumpft werden.

2 **Anwendung**

Tragen Sie Watco Trafficline Markierungsfarbe mit einem Pinsel auf. Vermeiden Sie eine zu dicke Auftragung. Nicht im Außenbereich anwenden, wenn Regen oder Frost vorhergesagt ist oder wenn die Temperatur weniger als 10°C beträgt. Falls Watco Trafficline zu dünn aufgetragen wurde und somit ausnahmsweise doch eine zweite Schicht benötigt wird, so sollte dieser nach etwa 1 Stunde aufgetragen werden. Wenden Sie sich bei extremen Temperaturen an Watcos technische Berater, um weitere Anweisungen zu erhalten.

Trafficline Markierungsfarbe

Eine leicht zu handhabende Markierungsfarbe
für eine Vielzahl von Oberflächen

Spezifikation

Zusammensetzung	Wasserbasiertes Acryl.
Anzahl der Komponenten	1
Grundierung erforderlich	Nein.
Anzahl der Anstriche	1
Einsatz (Innen-/Außenbereich)	Innen- und Außenbereich.
Werkzeug	Pinsel.
Geeignet für	Asphalt, poröser Beton, Mauerwerk, Ziegelsteine, Hohlblocksteine und die meisten Metalle.
Gebindegröße	5 l
Reichweite	Pro 5 Liter 100-200 m einer 50 mm breiten Linie.
Härtezeit	Das Produkt härtet in etwa 24 Stunden so weit, dass es mit leichtem Verkehr belastet werden kann. Geben Sie dem Anstrich jedoch 48 Stunden, bevor Sie den Bereich wieder voll in Betrieb nehmen. Kaltes oder feuchtes Wetter verlängert die Härtezeit.
Werkzeugreinigung	Werkzeuge in warmem Seifenwasser reinigen, bevor die Aushärtung des Produkts beginnt.
Haltbarkeit	24 Monate im originalverschlossenen Behälter.
Lagerung	Kühl und trocken ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Nicht einfrieren lassen.
Sicherheit	Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich. Lebensmittel müssen während der Auftragung und Aushärtung aus dem Bereich entfernt werden.
Generelle Einschränkungen Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich hier nicht beschriebener Einsatzgebiete.	Watco Trafficline Markierungsfarbe bindet oder füllt schwache oder defekte Asphalt-Oberflächen nicht. Nicht in Bereichen auftragen, die ständig unter Wasser stehen.