

ASPHALT-FÜLLER

Einfach anzuwendendes
Material für die Reparatur von
Schlaglöchern



EINSATZBEREICH

- Ideal für Schlaglöcher in Straßen, Parkplätzen, Ladebereichen, Wegen, Flugplätzen etc.
- Geeignet für Bitumen- und Betonoberflächen

EIGENSCHAFTEN

- Verfestigt sich zu einer dichten, harten Oberfläche, die für Fußgänger- und Fahrzeugverkehr genutzt werden kann.
- Reparierte Stellen können sofort befahren werden
- Besonders einfach in der Anwendung
- Widersteht starker Nutzung
- Einschließlich einfach anzuwendender Grundierung
- Geeignet für Löcher von 10 mm bis 75 mm Tiefe

BESCHREIBUNG

Schnelle Reparatur von Schlaglöchern in Asphalt und Beton.
 Watco Asphalt-Füller ist ein strapazierfähiges, bitumenbasiertes Material für Ausbesserungsarbeiten an löchrigem Asphalt und Beton im Außenbereich. Reparaturen mit Watco Asphalt-Füller sind bereit zum sofortigen Befahren.
 Watco Asphalt-Füller ist beim Auftragen ein weiches, flexibles Material, das nach der Anwendung über die Zeit allmählich aushärtet. Reparierte Stellen können sofort mit Autos befahren werden. Bitte nehmen Sie Asphalt-Füller Ultra für besonders stark genutzte Bereiche oder für Flächen, die mit Gabelstaplern befahren werden.

SPEZIFIKATION

Zusammensetzung	Mit bitumenbasiertem Flüssigbindemittel sowie Harzen und Haftmitteln gebundener Zuschlag.
Anzahl der Komponenten	1
Farbe	Schwarz.
Einsatz (Innen-/Außenbereich)	Nur im Außenbereich.
Werkzeug	Handschaufel, Verdichter.
Geeignet für	Beton, Zementestrich, Asphalt.
Gebindegröße	25 kg
Reichweite	Etwa 0,5 m ² bei 25 mm Auftragsstärke. Watco Asphalt-Füller kann bis zu 75 mm dick aufgetragen werden.

Härtezeit	Reparierte Stellen können sofort befahren werden, das Produkt härtet nach der Anwendung über die Zeit allmählich aus. Das Material muss für mind. 24-48 Stunden aushärten bevor es mit hoher Geschwindigkeit befahren werden darf.
Haltbarkeit	24 Monate in originalverschlossenen Behältern.
Lagerung	Behälter nach Gebrauch wieder dicht mit dem Deckel verschließen. An einem warmen Ort lagern. Nicht einfrieren lassen.
Sicherheit	Alle Produktetiketten enthalten allgemeine Sicherheitshinweise. Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich. Lebensmittel müssen während der Auftragung und Aushärtung aus dem Bereich entfernt werden.

FARBEN



Obwohl wir großen Wert auf eine exakte Farbdarstellung legen, können wir Abweichungen vom Originalfarbton durch unterschiedliche Monitor- oder Druckeinstellungen leider nicht vermeiden.

VORBEREITUNG & AUFTRAGUNG

OBERFLÄCHEN-VORBEREITUNG

Entfernen Sie alles lose Material, Wasser, Öl etc. von der Oberfläche.

ANWENDUNG

Schütten oder schaufeln Sie ausreichend Material in das Loch, bis es leicht überfüllt ist. Verdichten Sie es dann mit einer Schaufel oder einem Verdichter.

Wenden Sie sich bei extremen Temperaturen an Watcos technische Berater, um weitere Anweisungen zu erhalten.

SICHERHEIT

Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich.

WATCO.DE

Watco GmbH, Kränkelsweg 14, D-41748 Viersen Tel: 02162/530 17 17 Fax: 02162/530 17 77 E-mail: info@watco.de

WATCO.AT

Watco GmbH, Wassergasse 28, MBE-220 A-1030 Wien Tel: 01/310 09 10 Fax: 01/ 310 08 30 E-mail: info@watco.at