

TIEFENREINIGENDER ENTFETTER

Leistungstarker, wasserbasierter Bodenentfetter



EINSATZBEREICHE

- Innen- und Außenbereich
- Zur Vorbereitung von stark verschmutzten und öligen Untergründen vor dem Beschichten

EIGENSCHAFTEN

- Leistungstarker, wasserbasierter Bodenentfetter
- Emulgierend – zieht Öl- und Fettrückstände an die Oberfläche
- Entfernt tiefsitzende Verschmutzungen
- Nahezu geruchslos und biologisch abbaubar
- Ideale Bodenvorbereitung vor der Reparatur und Beschichtung
- Einfach zu verwenden

BESCHREIBUNG

Watco Tiefenreinigender Entfetter ist ein wasserbasierter Emulgier-Entfetter, der traditionelle Produkte auf Lösemittelbasis ersetzt. Dieser leistungsstarke, biologisch abbaubare Reiniger ist ideal für den Einsatz zur Entfernung schwerer Öl- und Fettrückstände auf blankem Beton, zur Vorbereitung des ersten Anstrichs.

SPEZIFIKATION

Zusammensetzung	Wasserbasierter Entfetter.	Haltbarkeit	24 Monate in original verschlossenen Dosen.
Anzahl der Komponenten	1	Lagerung	Darf nicht mit Frost in Kontakt kommen.
Finish	Klare, schäumende Flüssigkeit.	Einschränkungen	Nicht auf bereits beschichteten Untergründen verwenden. Der Reiniger kann den Anstrich angreifen oder aufweichen. Darf nicht in die Kanalisation geleitet werden. Sollte als Chemikalie entsorgt werden. Die Wasser/Tiefenreinigender Entfetter/ Öl/Schmierkontamination kann mittels eines Abziehers in Verbindung mit einem saugfähigen Material (Sägespäne oder Sand) entfernt und als Chemieabfall entsorgt werden.
Anzahl der Anstriche	i.d.R. ist ein Anstrich ausreichend. Bei stärkerer Verschmutzung können weitere Anstriche notwendig sein.		
Gebrauch	Innen- und Außenbereich.		
Werkzeug	Harter Besen.		
Geeignet für	Beton, Asphalt, Klinker, Betonsteinmauern, Holz und Estrich		
Verpackungseinheit	5 L		
Reichweite	Ca. 20 m ²		
Zeit bis zum Überstreichen	Sobald die Oberfläche gründlich getrocknet ist.	Muster sind auf Anfrage erhältlich.	

ANMISCHEN: Schütteln Sie den Kanister einmal gründlich vor der Verwendung.

ANWENDUNG:

Der Boden muss vollständig trocken sein. Verteilen Sie den Tiefenreinigenden Entfetter mit einem festen Besen und lassen ihn mindestens 15 Minuten einwirken. Etwas Wasser kann hinzugefügt werden. Reinigen Sie den Boden danach erneut mit einem festen Besen von allen an die Oberfläche getretenen Verunreinigungen. Danach sollte der Untergrund mit Wasser abgespült werden. Lassen Sie anschließend alles vollständig trocknen. Für ein besseres Reinigungsergebnis ist eine Temperatur von mindestens 10°C erforderlich.

SICHERHEIT: Sicherheitsdatenblätter sind auf Anfrage erhältlich.

BESTELLUNG: Verfügbar direkt über Watco GmbH und durch deren Vertreter weltweit. Alle verkauften Watco Produkte unterliegen den Geschäftsbedingungen der Firma. Der Hersteller und seine Handelsvertreter werden oft nach möglichen Anwendungen von Watco Produkten befragt, die sich von denen in den Datenblättern beschriebenen unterscheiden. Obwohl in solchen Fällen der Hersteller als auch seine Handelsvertreter stets um einen hilfreichen und konstruktiven Rat bemüht sind, kann der Hersteller für die Ergebnisse solcher Anwendungen keine Haftung übernehmen, es sei denn, dass sie spezifisch und schriftlich von Watco bestätigt wurden.

WATCO.DE

Watco GmbH, Kränkelsweg 14, D-41748 Viersen Tel: 02162/530 17 17 Fax: 02162/530 17 77 E-mail: info@watco.de

WATCO.AT

Watco GmbH, Wassergasse 28, MBE-220 A-1030 Wien Tel: 01/310 09 10 Fax: 01/ 310 08 30 E-mail: info@watco.at